

Prvotřídní IP telefon

Prodejní argumenty

- Možnost připojení náhlavní soupravy
- Grafický podsvícený barevný TFT displej s rozlišením 320 x 240 pxl.
- 8 volně programovatelných tlačítek
- 2 x port Ethernet 10/100 Mbit/s
- Tlačítka často používaných funkcí (přesměrování, přidržení hovoru a další.)
- Správa telefonu pomocí webového prohlížeče (uživatelský a administrátorský přístup)



Siemens OpenStage 60 S nabízí prvotřídní funkce a vybavení. Uživatel jistě ocení velký podsvícený barevný TFT displej s rozlišením 320 x 240 pixelů. Telefon disponuje tlačítky často užívaných funkcí a 8 programovatelnými tlačítky. Díky otevřenému systému pro aplikace a možnostem přizpůsobení individuálním požadavkům jsou tyto telefony obzvláště vhodné pro šéf-sekretářské soupravy a pro uživatele, kteří dodatečně používají další zařízení, jako např. mobilní telefony nebo osobní záznamníky (PDA).

Typ uživatele

Uživatel hledající prvotřídní IP telefon s otevřeným rozhraním pro aplikace. Vhodný pro nasazení ve větší LAN (telefon je „průchozí“ – disponuje 2 LAN porty. Přednastaven pro T-Mobile Virtuální ústřednu.

Srovnatelné produkty v nabídce

- Siemens OpenStage 40 S

Vlastnosti

Displej

- Nastavitelný, grafický barevný TFT displej s rozlišením 320 x 240 pixelů (QVGA), podsvícený
- Optická signalizace volání

Tlačítka

- Číslicová tlačítka
- 6 pevných tlačítek funkcí (částečně vybavených modrými LED diodami)
- 8 volně programovatelných dotekových tlačítek (osvětlených) s modrými LED diodami (tlačítka funkcí, zkrácené volby nebo linky)
- 6 kulatých dotekových tlačítek (osvětlených) s modrými nebo modrými/bílými LED diodami (např. pro spuštění aplikací)
- TouchSlider pro nastavení hlasitosti s modrými/bílými LED diodami
- Navigační prvek TouchGuide pro ovládání

Zvukové funkce

- Plně duplexní hlasité telefonování, velmi kvalitní vyzvánění

Rozhraní

- Přípojka pro náhlavní hovorovou soupravu
- Bluetooth
- USB master port

Obsah balení: IP telefon Siemens OpenStage 60 S, síťový zdroj, Ethernet kabel, návod k použití, rychlý průvodce, CD s návody

Objednací kód: 800 830

Barevné provedení: Lava

Rozměry, hmotnost, konstrukce	
Celková hmotnost [g]	1245
Rozměry (v x š x t) [mm]	70,0x300,0x269,0
Výdrž, hardware	
Typ zařízení	stolní IP telefon
Signalizace	SIP
Počet SIP účtů	1
Displej	
Displej	grafický, podsvícený, barevný TFT
Rozlišení displeje	320x240
Telefonování, paměť	
Hlasité volání	Ano
Počet funkčních kláves	12
Počet programovatelných kláves	8
Audio	
Audiokodeky	<input type="checkbox"/> DVI4 <input type="checkbox"/> DVI4 Wideband <input checked="" type="checkbox"/> G.711 aLaw <input checked="" type="checkbox"/> G.711 uLaw <input type="checkbox"/> G.722 <input type="checkbox"/> G.722.2 <input type="checkbox"/> G.723 <input type="checkbox"/> G.726 <input checked="" type="checkbox"/> G.729 <input type="checkbox"/> GSM <input type="checkbox"/> iLBC <input type="checkbox"/> Broadvoice-32 <input type="checkbox"/> Broadvoice-32 FEC <input type="checkbox"/> GSM <input type="checkbox"/> L16 PCM Wideband <input type="checkbox"/> Speex <input type="checkbox"/> Speex FEC <input type="checkbox"/> Speex Wideband <input type="checkbox"/> Speex Wideband FEC
Datové funkce	
Faxy	Ne <input type="checkbox"/> T.38 <input type="checkbox"/> G.711
Připojení PC (průchozí eth.port)	Ano
Napájení přes LAN (PoE)	Ano
LAN portů	2
WAN	0
Ovládání	
Webová správa telefonu	Ano
Zabezpečení SIP účtů heslem	Ano
Ostatní	
Připojení náhlavní soupravy	Ano